

# tesa®

## Información De Producto

4619

### Descripción del producto

Fuerte, versátil y resistente a la intemperie – ideal para arreglos rápidos, sellado y agrupación en un conveniente pack de 2 rollos diseñado para profesionales

### Características

- \*Solución fiable para fijaciones del día a día: Diseñada para una aplicación rápida y fácil de rasgar a mano; ideal cuando el tiempo y la eficiencia son importantes.
- \*Uso multipropósito en distintos entornos: Desde sellado a agrupación o tareas básicas de reparación, esta cinta adhesiva maneja superficies lisas y ligeramente irregulares con facilidad.
- \*Adecuada para trabajos interiores y exteriores temporales: Su fuerza adhesiva y resistencia a la humedad la convierten en una opción clave para aplicaciones versátiles y de corta duración.
- \*Experiencia de manejo suave: Desenrollado fácil y respaldo flexible aseguran un uso continuo sin interrupciones.
- \*Gran valor con formato doble: Incluye 2 rollos, práctico para uso frecuente y reposición profesional.

### Aplicaciones

- \*Sellado o refuerzo de embalajes ligeros o cubiertas temporales
- \*Fijación o agrupación de objetos ligeros, herramientas o accesorios
- \*Enmascaramiento de uso general o protección de superficies en interiores
- \*Reparaciones rápidas y temporales en talleres, almacenes o en el lugar de trabajo
- \*Sujeción, etiquetado o marcado durante aplicaciones a corto plazo
- \*Apoyo para soluciones improvisadas en operaciones de mantenimiento o instalaciones

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                    |                  |                 |        |
|--------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Espesor total | 170 µm |
|--------------------|------------------|-----------------|--------|

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                             |               |                                |       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura   | 10 %          | • Resistencia a la humedad     | si    |
| • Fuerza de tensión         | 40.1 N/cm     | • Resistencia a la temperatura | bueno |
| • Adhesión                  | Alta adhesión | • Resistencia a UV             | si    |
| • Impermeable               | si            | • Resistente al desgarro       | si    |
| • Rasgable a mano           | bueno         | • Se quita sin dejar residuos  | no    |
| • Resistencia a la abrasión | si            | • Sin disolventes              | no    |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>

tesa®

## Información De Producto

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>