

tesa® Professional 4694PRO

Información De Producto

Cinta de Tela para Enmascarar Fachadas

Descripción del producto

La cinta de tela para enmascarar fachadas tesa® Professional 4694 es una opción eficiente para enmascarar superficies durante trabajos de enlucido y construcción. Su fuerte adhesivo de caucho sintético garantiza una adhesión segura sobre diversas superficies, incluidos materiales de construcción rugosos, manteniendo la cinta en su sitio incluso en condiciones climáticas adversas.

Fácil de rasgar a mano, la cinta permite una aplicación rápida y ofrece protección UV hasta una semana, con una retirada limpia y sin residuos. Adecuada para temperaturas de +5 °C a +70 °C, funciona de forma fiable en diferentes entornos, incluida la luz solar directa.

Más allá del enmascarado, su duradero soporte de tela y su adhesivo la hacen ideal para agrupar y asegurar objetos en la obra, facilitando un trabajo eficiente y de alta calidad.

Características

- Adhesión segura en muchas superficies diferentes, incluso rugosas
- Cinta resistente a la intemperie
- Fácil de rasgar a mano
- Alta adherencia que proporciona un agarre instantáneo sobre la superficie
- Retirada sin residuos hasta 1 semana después de la aplicación
- Protección contra la suciedad y los daños causados por herramientas y materiales de obra

Aplicaciones

- Protección de marcos de ventanas y puertas durante el enlucido
- Enmascaramiento de rodapiés, balcones y aleros
- Fijación o agrupamiento de objetos

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 190 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

tesa® Professional 4694PRO

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	26 %	• Resistencia a la humedad	bueno
• Fuerza de tensión	40 N/cm	• Resistencia a UV	1
• Rasgable a mano	bueno	• Se quita sin dejar residuos	si

Valores de adhesión

• Adhesión sobre acero	10 N/cm
------------------------	---------

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>