

tesa® Professional 4625

Información De Producto

Cinta multiusos para interior y exterior

Descripción del producto

tesa® Professional 4625 Multipurpose Indoor & Outdoor Tape es una cinta de tela duradera diseñada para profesionales que trabajan en construcción, renovación y mantenimiento, adecuada tanto para uso interior como exterior. Su diseño delgado ofrece bordes de pintura nítidos, lo que la hace ideal para enmascarar marcos de ventanas y puertas durante el enlucido, el revestimiento y la pintura. La cinta cuenta con alto poder adhesivo, proporcionando agarre instantáneo a la superficie. Es impermeable y resistente a la intemperie durante hasta seis semanas, y puede retirarse limpiamente sin dejar residuos.

Esta cinta también es eficaz para asegurar películas y láminas protectoras, así como para agrupar cables, alambres y otros objetos sueltos. Se rasga fácilmente a mano para una aplicación rápida, se desenrolla suavemente y resiste el encrepamiento. Con una fuerte adhesión inicial y fácil reposicionamiento, tesa® 4625 resulta cómoda de usar. El color verde brillante asegura una rápida identificación sobre cualquier superficie.

tesa® 4625 ofrece un rendimiento fiable y gran versatilidad, siendo una opción práctica para tareas de protección de superficies, enmascarado y fijación temporal.

Características

- Adhesión segura en múltiples superficies
- Cinta resistente a la intemperie
- Fácil de rasgar con la mano
- Alto poder adhesivo que proporciona agarre instantáneo a la superficie
- Retirada sin residuos hasta 6 semanas después de su aplicación
- Para uso interior y exterior
- Para pintura y enlucido

Aplicaciones

- Protección de marcos de ventanas y puertas durante el enlucido y la pintura
- Fijación de capas protectoras como películas plásticas en su lugar
- Sujeción y agrupado de cables, alambres y objetos sueltos

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido extruído con PE | • Espesor total | 172 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>

tesa® Professional 4625

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	25 %	• Resistencia a UV	6 weeks
• Fuerza de tensión	35 N/cm	• Se quita sin dejar residuos	si
• Rasgable a mano	muy bueno	• Sin disolventes	si
• Resistencia a la humedad	bueno		

Valores de adhesión

• Adhesión sobre acero	2.6 N/cm
------------------------	----------

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>