tesa® RODILLO DE PEGAMENTO Permanente

Información De Producto

59100, 59156, 59110, 59151, 59606

Descripción del producto

El tesa® GLUE ROLLER Permanent es perfecto para todas las tareas de pegado. Se adhiere a papel, cartón y fotos, es recargable y la carcasa del rodillo está fabricada con plástico 100% reciclado postindustrial.

Características

- Adhesión permanente con el tesa® GLUE ROLLER PERMANENT: tu compañero fiable en la oficina, en la escuela o en casa
- Fijación fuerte: pega fácilmente papel, cartón, tarjetas y fotos; versátil para manualidades y decoraciones
- Limpio y preciso: aplicación óptima del adhesivo gracias al sistema de rodillo
- Manejo sencillo gracias a su forma ergonómica y deslizamiento suave sobre el material
- Contribución a la sostenibilidad: carcasa del rodillo fabricada con plástico 100% reciclado postindustrial procedente de excedentes de producción; cartuchos de recambio con un 61% de material reciclado
- Carcasa transparente para controlar el suministro de cinta y tensión de la cinta ajustable
- Compatible con todos los cartuchos de recambio de la serie tesa® ROLLER para aplicaciones versátiles

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Tipo de adhesivo: acrílico

Propiedades / Valores de rendimiento

- Material: PS (poliestireno) reciclado
- Para zurdos y/o diestros: Para zurdos y diestros
- Resistencia a la humedad: no
- Reutilizable: si
- Se quita sin dejar residuos: no
- Sin disolventes: si
- Superficies adecuadas: Cristal, Cartón, Papel

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=59100A

tesa® RODILLO DE PEGAMENTO Permanente

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=59100A