

tesa® 60634

Información De Producto



Cinta PET laminada con aluminio

Descripción del producto

tesa® 60634 es una cinta adhesiva de una cara con un laminado de poliéster-aluminio como soporte. La película de poliéster de la capa exterior está recubierta con un sistema de liberación sin silicona. La lámina de aluminio de la capa interior está recubierta con un adhesivo acrílico transparente. El producto se suministra sin liner adicional.

Características

- La capa de aluminio garantiza la conductividad térmica para aumentar la transferencia de calor
- La capa de PET mejora el rendimiento de dispensado de las cintas
- La excelente conformabilidad permite una unión firme de los tubos de refrigeración a la carcasa del frigorífico
- La cinta tiene una muy buena adhesión inicial a los plásticos y metales relevantes

Aplicaciones

- Desarrollada especialmente para la industria de los electrodomésticos
- La cinta se utiliza en la producción automatizada de frigoríficos y congeladores
- Une los tubos metálicos de refrigeración a los cuerpos de plástico

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| • Material de soporte | barrera laminada Al-PET | • Espesor total | 60 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Espesor de la cinta | _NULL µm |
| • Tipo de liner | ninguno | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------------------|--------|
| • Elongación a la ruptura | 50 % | • Temperatura de funcionamiento desde | -20 °C |
| • Fuerza de tensión | 45 N/cm | • Temperatura de funcionamiento hasta | 120 °C |
| • Fácil de quitar | no | | |

Valores de adhesión

- | | | | |
|-------------|--------|------------------------|--------|
| • l soporte | 2 N/cm | • Adhesión sobre acero | 7 N/cm |
|-------------|--------|------------------------|--------|

tesa® 60634

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60634>