


tesa® 4926

Información De Producto



Cinta transparente de doble cara con soporte fílmico de 250µm

Descripción del producto

tesa® 4926 es una cinta transparente, autoadhesiva de doble cara, compuesta por un soporte de film PET de 50µm y un adhesivo acrílico reforzado con resinas.

Características

- Espesor: 250µm
- Muy alta fuerza de adhesión y resistencia al cizallamiento
- Excelente manipulación y rendimiento de procesamiento gracias al soporte PET muy resistente
- Muy buena estabilidad dimensional
- Excelente resistencia a condiciones ambientales exigentes

Aplicaciones

- Montaje de lentes en teléfonos móviles
- Montaje de antenas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	PET film	• Color	transparente
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Color del protector	marrón
• Tipo de liner	glassine	• Espesor del protector	71 µm
• Espesor total	250 µm	• Gramaje del protector	82 g/m ²

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	60 %	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	bueno
• Fuerza de tensión	73 N/cm	• Resistencia al corte a 23°C	bueno
• Resistencia a la humedad	muy bueno	• Resistencia al envejecimiento (UV)	muy bueno
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	200 °C	• Resistencia al suavizante	bueno
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	100 °C	• Tack	bueno
• Resistencia a productos químicos	bueno		

tesa® 4926

Información De Producto

Valores de adhesión

• I ABS (inicial)	11.8 N/cm	• PE (inicial)	5.1 N/cm
• Adhesión sobre ABS (después de 14 días)	14.1 N/cm	• Adhesión sobre PE (después de 14 días)	7.5 N/cm
• PC (inicial)	14.6 N/cm	• I Metal (inicial)	13.8 N/cm
• Adhesión sobre PC (después de 14 días)	17 N/cm	• Adhesión sobre Acero (después de 14 días)	16.2 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4926>