tesa® 66110

Información De Producto

Cinta de montaje de planchas de 100 µm para postimpresión en cartón ondulado

Descripción del producto

tesa® 66110 es una cinta de doble cara blanca translúcida con un soporte de PET reciclado y un adhesivo de caucho sintético.
Está especialmente diseñada para montar planchas de impresión para cartón ondulado sobre películas portadoras de poliéster, donde las planchas suelen montarse "en plano". La cinta se aplica primero a la plancha de impresión, después se retira el liner y la plancha se fija a la película portadora.

Características

- Altos valores de adhesión y resistencia al cizallamiento para una unión fiable, incluso durante tiradas de impresión largas y cuando el conjunto se almacena durante periodos más prolongados
- Gracias a las propiedades adhesivas especialmente optimizadas, la cinta y la plancha pueden reposicionarse durante el montaje
- El soporte translúcido hace que las marcas de registro en la película portadora sean claramente visibles
- La estructura crepada del liner evita la retención de aire y el curvado de la cinta
- Liner siliconado para una retirada fácil

Aplicaciones

Montaje de planchas de fotopolímero sobre películas portadoras de poliéster para postimpresión en cartón ondulado

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	PET film	• Epesor total	100 µm
• Reciclado	90 %	• Color	translúcido
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Color del protector	blanco
• Tipo de liner	creapdo, PP siliconado		

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=66110

tesa® 66110

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=66110