

## Información Producto

### Enmascarado de grandes superficies

El film de enmascarado tesa® Easy Protect Standard 4394 ha sido desarrollado para ofrecer una excelente protección de la carrocería durante el proceso de reparación y pintado; así como una cómoda y fácil aplicación. Principales características:

- Alta resistencia al rasgado
- Fácil identificación de la parte exterior (adherencia pintura) e interior (carga electrostática)
- Excelente para secado con rayos Infrarrojos y horno hasta 110 °C
- Presentación en caja dispensadora

### Aplicaciones principales

Enmascarado y protección de la carrocería antes de trabajos pintura

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Datos técnicos

- |                          |         |                                |          |
|--------------------------|---------|--------------------------------|----------|
| • Material de soporte    | film PE | • Fuerza de tensión            | 7.6 N/cm |
| • Espesor de enmascarado | 10 µm   | • Resistencia a la temperatura | 110 °C   |

#### Propiedades

- |                   |    |                              |      |
|-------------------|----|------------------------------|------|
| • Fácil de quitar | si | • Buen anclaje de la pintura | ●●●● |
|-------------------|----|------------------------------|------|

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●●● bueno ●● medio ● bajo

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

