tesa® 50575

Información Producto



Cinta de aluminio de 80 µm extra fuerte con o sin protector (PV1 o PV0)

Descripción del producto

tesa® 50575 es una cinta adhesiva de aluminio, muy fuerte, con un soporte de 80 mµ y un adhesivo acrílico.
tesa® 50575 tiene una resistencia a rotura elevada y se utiliza principalente en undustria blanca y en un amplio abanico de aplicaciones industriales.

Caracterísiticas:

- buena adhesión
- resistencia mecánica
- resistente a la humedad y al vapor
- retardante de llama
- resitente al aceite y a los ácidos
- resistente al envejecimiento
- refleja el calor y la luz
- resiste a soluciones ácidas y álcalis
- disponible con (PV1) o sin (PV0) liner
- tesa® 50575 esta cerrtificada por AREVA segun los requerimientos de SIEMENS AG TLV 9027/01/06 para plantas nucleares: contenido total de halógenos < 1000 ppm, contenido total de sulfuros < 1000 ppm

Aplicaciones

- Enmascarado durante pintado
- Montaje de bobinas de refrigeradores
- Aislamiento de temperatura en general
- Sellado de tuberías
- Enmascarado, protección, reparación, cerrado, ... y mucho más.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Tipo de liner	papel	• Epesor total	120 µm
• Material de soporte	film aluminizado	• Color del protector	blanco
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Espesor del protector	65 µm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=50575

tesa® 50575

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- Elongación a la ruptura 5 %
- Fuerza de tensión 65 N/cm
- Contenido de base biológica o reciclado reflective
- Hand tearability bueno
- Temperatura de funcionamiento desde -40 °C
- Temperatura de funcionamiento hasta 160 °C

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=50575