

# tesa® 4313

## Precinto papel



### Información Producto

Cinta embalaje de papel kraft Premium

tesa® 4313 tiene un soporte de papel, un tratamiento release libre de silicona y un adhesivo sin disolventes.

tesa® 4313 tiene las siguientes características:

- Puede usarse sobre una gran variedad de calidades de cartón.
- Resiste bien los golpes ya que la elongación de este papel es muy alta - El doble comparado con las cintas de papel convencionales –.
- Precintado duradero pues el producto combina un alto poder de sujeción junto con una alta resistencia a la tracción.
- Fácil desbobinado y disponible para su uso en máquinas manuales y automáticas.
- La materia prima de papel natural se adapta armoniosamente a los envases y añade una apariencia de alta calidad a los envases.

tesa® 4313 es respetuosa con el medio ambiente . El soporte de papel, es un material natural y sostenible. Como el producto está libre de cloro y a base de derivados de aceite mineral únicamente, la eliminación por tratamiento térmico es respetuosa con el medio ambiente.

### Aplicaciones principales

Precintado de cajas de peso medio y ligero.

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Datos técnicos

• Material de soporte	papel	• Elongación a la ruptura	6 %
• Espesor total	107 µm	• Fuerza de tensión	60 N/cm
• Tipo de adhesivo	caucho sintético		

#### Adhesión sobre

• acero	7.5 N/cm
---------	----------

#### Propiedades

• Aplicación automática	Si	• Se puede cortar con la mano.	●●●●
• Aplicación manual	Si	• Se puede imprimir	●●●●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

#### Información adicional

Colores disponibles: marrón y blanco. tesa® 4313 es imprimible.

# tesa® 4313

## Precinto papel

### Información Producto



#### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=04313>