




tesa® 4661

Información Producto



Cinta de tejido recubierto de elevadas prestaciones

Descripción del producto

tesa® 4661 es una cinta de tejido recubierto de altas prestaciones. El soporte de rayon de trama 148 y el adhesivo de caucho natural la hacen apropiada para prácticamente cualquier aplicación.

Características:

- elevada adhesión incluso en superficies rugosas
- excelente resistencia a la rotura
- resistente a la abrasión
- disponible en 7 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo y verde

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicaciones

- Enmascarado de cables
- Unión de tuberías, perfiles, etc
- Reducción de ruidos
- Cableado
- Codificado de colores
- Protección de cantos vivos
- Sellado de cajas, bidones y tubos
- Embandado de componetnes

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| • Contenido total de productos sostenibles | 60 % | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Espesor total | 300 µm |
| • Material de soporte | tejido con recubrimiento acrílico | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04661>



tesa[®] 4661

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------------|
| • Resistencia a la abrasión | muy bueno | • Malla | 145 count per square inch |
| • Elongación a la ruptura | 12 % | • Resistencia a la temperatura (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | 140 °C |
| • Fuerza de tensión | 100 N/cm | • Resistente al agua | bueno |
| • Hand tearability | muy bueno | • Se puede escribir encima | Si |
| • Línea nítidas de corte | muy bueno | | |

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 5.8 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04661>