



tesa® Professional 51960

Información Producto



Descripción del producto

La cinta de doble cara para instalación de suelos tesa® 51960 consiste en un film de PP y un adhesivo a base de acrilato modificado. Es indicado para instalar moquetas a nivel profesional de manera segura (con bases de espuma o textiles). Sin embargo, se puede retirar también sin ningún problema y sin dejar residuos porque esta cinta tiene propiedades adhesivas diferentes, que garantizan una sujeción firme sobre prácticamente cualquier superficie. El 51960 tesa® se puede cortar con la mano y es resistente tanto a la humedad como a los agentes químicos débiles.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PP reforzado con tejido | • Espesor total | 248 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado, acrílico, Acrílico avanzado | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 80 % | • Resistencia a la humedad | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Resistencia a productos químicos | muy bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.7 N/cm |
|------------------------|----------|

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=51960>