



# tesa<sup>®</sup> 4172

## Cinta de Revoco



### Información Producto

#### Cinta de Revoco Universal

#### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 4172 cinta de Revoco Universal es una cinta de PVC suave de desbobinado muy fácil, con soporte liso y buena adhesión.

La cinta puede resistir la humedad, soluciones alcalinas débiles, ácidos y otros muchos productos químicos.

#### Aplicaciones

Es especialmente adecuada para la protección de superficies lisas y delicadas durante trabajos de revoco, enyesado, pintura, albañilería y de estuco. tesa<sup>®</sup> 4172 protege perfiles sensibles y revestimientos contra la suciedad y posibles daños causados por herramientas y materiales de trabajo; además favorece el trabajo rápido y eficaz. tesa<sup>®</sup> 4172 puede ser retirado sin ningún tipo de residuos después de aplicaciones al aire libre de hasta 4 semanas.

Es adecuado para aplicaciones por encima de 5 ° C

#### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Construcción del producto

- |                       |                |                 |        |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando     | • Espesor total | 120 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                 |        |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| • Fuerza de tensión | 24 N/cm |
|---------------------|---------|

#### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04172>