



# tesa® 64014

## Información Producto



### Cinta de embalaje Poliolefina

#### Descripción del producto

tesa® 64014 es una cinta de Poliolefina con un adhesivo acrílico especial base agua.

tesa® 64014 tiene las siguientes características adicionales:

- Desbobinado silencioso y muy suave
- Excelente resistencia al envejecimiento y a la luz.
- Puede ser usada en la mayoría de los dispensadores manuales

Al ser un producto libre de cloruros y a base solamente de derivados de aceite mineral, la destrucción con calor es respetuosa con el medio ambiente.

El proceso de reciclaje de desechos de cartón no será interrumpido según lo confirmado por las principales empresas de reciclaje y papeleras.

#### Aplicaciones

Precintado manual de cajas de peso medio y ligero.

#### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Construcción del producto

- |                       |          |                 |       |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP  | • Espesor total | 45 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico |                 |       |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                     |    |
|---------------------------|---------|---------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 140 %   | • Aplicación manual | si |
| • Fuerza de tensión       | 35 N/cm |                     |    |

#### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.4 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa® 64014

## Información Producto

### Información adicional

tesa® 64014 PV1 es imprimible. Disponible en blanco, marrón y transparente.

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64014>