



tesa® Powerbutton Gancho Universal Small

Información Producto

BNR 59320

Descripción del producto

El gancho Powerbutton Universal Small de tesa® es un gancho cromado resistente al agua y al calor diseñado para montarse sin hacer perforaciones ni dañar superficies.

Características

- Fáciles de montar sin perforación, tornillos o clavos
- Extrafuerte Soporta hasta 5kg
- Se puede retirar fácilmente de la mayoría de superficies**
- Sujeción fuerte en la mayoría de superficies*
- Resistente al agua
- Resistente a altas temperaturas
- Acabado cromado
- Ganchos reutilizables con la tecnología tesa® Powerbutton

*No fija en yeso, papel pintado, PE, PTFE o PP

**No removible de superficies yeso o papel pintado. Puede dejar residuos.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| • Tipo de adhesivo | Silane modified polymer | • Forma de gancho | Redondo |
| • Fuerza de agarre hasta | 5 Kg | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----|
| • Temperatura de aplicación | de 5°C a 40°C °C | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Campo de aplicación | Cuarto de baño, Cocina | • Reutilizable | si |
| • Resistencia a productos químicos | no | • Sin disolventes | si |
| • Sustancia peligrosa | no | • Resistencia a UV | si |
| • Material | Metal cromado | | |



tesa® Powerbutton Gancho Universal Small

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=59320>