



tesa® Percha de pared para baño Loxx, cromada, autoadhesiva



Información Producto

BNR 40277

Descripción del producto

La percha autoadhesiva de pared para baño tesa® Loxx se monta de forma fácil y fiable. Sin taladros, no se dañan paredes ni azulejos. Se desmonta en cualquier momento sin dejar marcas. Se puede reutilizar con un adaptador BK20 nuevo. Su diseño alegre de formas redondeadas se adapta a cualquier decoración.

Características

- Percha de pared para baño con tecnología tesa® POWER.KIT (solución adhesiva de montaje todo en uno)
- Metal cromado brillante, diseño de formas redondeadas, placa circular de pared, diseño jovial
- Sujeción fiable, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Rápida de desmontar sin residuos; cómodamente reutilizable con el adaptador BK20
- Fácil de montar sin taladrar
- Dimensiones del producto: 55 x 50 x 68 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| • Tipo de adhesivo | Silane modified polymer | • Fuerza de agarre hasta | 6 Kg |
| • Forma de gancho | Redondo | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------|
| • Design series | tesa® LOXX | • Resistencia a UV | si |
| • Material | Metal cromado | • Reutilizable | si |
| • Number of hooks | Simple | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a la humedad | si | • Shape of wall piece | Redondo |
| • Resistencia a productos químicos | no | • Sin disolventes | si |



tesa[®] Percha de pared para baño Loxx, cromada, autoadhesiva

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=40277>