

tesa® Jabonera de rejilla Klaam, metal cromado, autoadhesiva



Información Producto

BNR 40269

Descripción del producto

Montar la jabonera de rejilla tesa® Klaam en pared es fácil sin taladros. No daña paredes ni azulejos. El diseño angular en rejilla de la cesta es un elegante complemento para cualquier cuarto de baño. Se desmonta en cualquier momento sin dejar restos. Se puede reutilizar con un adaptador autoadhesivo BK-20 nuevo.

Características

- Jabonera de rejilla con tecnología tesa® POWER.KIT (solución adhesiva de montaje todo en uno)
- · Placa de pared rectangular, estilo angular, metal cromado brillante
- Sujeción fiable, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Se puede desmontar cómodamente sin residuos y colocarse en otro sitio con un adaptador BK20 nuevo.
- Montaje fácil sin taladros
- Dimensiones del producto: 60 x 135 x 117 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	Tipo de adhesivo	Silane modified	•	Fuerza de agarre hasta	6 K	g
		polymer				

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Design series	tesa® KLAAM	•	Reutilizable	si
•	Material	Metal cromado	•	Se quita sin dejar residuos	si
•	Resistencia a productos	no	•	Shape of wall piece	Cuadrado
	químicos		•	Sin disolventes	si
	Resistencia a UV	si			



tesa® Jabonera de rejilla Klaam, metal cromado, autoadhesiva

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.