



# tesa® ACXplus 7284 Multi Purpose (MP)



## Información Producto

Cinta de espuma acrílica de doble cara de 1100 µm

## Descripción del producto

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7284 MP es una cinta de espuma acrílica negra de doble cara.

## Características

- El núcleo de espuma acrílica viscoelástica de tesa® ACX<sup>plus</sup> 7284 MP absorbe y disipa cargas dinámicas y estáticas.  
\* Gracias a esta fórmula única, esta cinta de espuma acrílica de doble cara es capaz de compensar las dilataciones térmicas de las piezas unidas. \* Producto sin PFAS/PFOS

## Aplicaciones

La familia de productos tesa® ACX<sup>plus</sup> MP es adecuada para una amplia gama de aplicaciones de unión polivalentes.

Para garantizar el mejor rendimiento posible, nuestro objetivo es comprender completamente la aplicación (incluidos los sustratos involucrados) para recomendar el producto correcto.

La serie tesa® ACX<sup>plus</sup> 7284 MP es especialmente adecuada para aplicaciones de unión como emblemas, piezas decorativas o la fabricación de rótulos.

Además, tesa® 7284 se adapta perfectamente a la aplicación en superficies con baja energía superficial, como plásticos o polietileno.

## Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

## Construcción del producto

- |                       |                      |                 |         |
|-----------------------|----------------------|-----------------|---------|
| • Material de soporte | espuma acrílica      | • Espesor total | 1100 µm |
| • Tipo de adhesivo    | foamed acrylic blend | • Color         | negro   |

## Propiedades / Valores de rendimiento

- Resistencia a la temperatura a corto plazo 200 °C

## Adhesión a los valores

- |  |         |   |         |
|--|---------|---|---------|
| • Adhesión al Aluminio (después de 3 días) | 29 N/cm | • Adhesión al Metal (después de 3 días) | 29 N/cm |
|--|---------|---|---------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07284>



# tesa® ACXplus 7284 Multi Purpose (MP)

## Información Producto

### Información adicional

Tenga en cuenta que recomendamos utilizar tesa® Adhesion Promoter para el tratamiento previo de la superficie. Mejora considerablemente los niveles de adhesión, evita la infiltración de humedad y fomenta la resistencia duradera contra factores ambientales hostiles. El tipo de tesa® Adhesion Promoter que debe utilizarse depende de los sustratos y la aplicación. Estaremos encantados de asesorarle para encontrar la solución adecuada.

Versiones de liner:

- PV42: Liner de papel blanco – con logo tesa®

## Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07284>