



# tesa® 60013

## Información Producto



### tesa® 60013 – Cinta de Papel Reforzada con Filamentos

#### Descripción del producto

La tesa® 60013 es una cinta de embalaje de papel de alta adherencia que integra un soporte de papel reforzado con filamentos de fibra de vidrio, una capa antiadherente de silicona y un adhesivo de caucho sintético sin disolventes. El soporte de papel de la tesa® 60013 está reforzado con una malla de fibra de vidrio, lo que convierte a este producto en la solución perfecta para aquellos embalajes que requieren un sellado seguro. Asimismo, el caucho sintético de la tesa® 60013 proporciona una adhesión y un tack muy fuertes en una amplia variedad de calidades de cartón, lo que la hace ideal para su uso en el sellado de cajas pesadas. Gracias a su excelente adherencia y a su tack muy alto, siempre quedan evidencias de su manipulación cuando la cinta se retira del cartón.

Un paso adelante

Este marcador es nuestro intento de ayudarle a determinar más fácilmente los productos sostenibles. Más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Aplicaciones

- Adecuada para embalajes pesados (> 25 kg)
- Adecuada para embalajes que requieren un sellado de seguridad (quedan pruebas de su manipulación)
- Alta adherencia y un tack muy alto.
- Alta resistencia a la tracción
- Adecuada para dispensadores manuales y automáticos

#### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Construcción del producto

- |                       |                  |                 |        |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel            | • Espesor total | 210 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético |                 |        |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |          |                         |    |
|---------------------------|----------|-------------------------|----|
| • Se puede imprimir       | no       | • Aplicación automática | si |
| • Elongación a la ruptura | 6 %      | • Aplicación manual     | si |
| • Fuerza de tensión       | 125 N/cm | • Hand tearability      | no |

#### Adhesión a los valores

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| • Adhesión sobre acero | 12 N/cm |
|------------------------|---------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60013>



# tesa<sup>®</sup> 60013

## Información Producto

### Información adicional

La cinta 60013 de tesa<sup>®</sup> solo está disponible en color habana.

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60013>