tesa® Signal Universal

Información Producto

BNR 58133, 58134

Descripción del producto

La cinta Signal Universal de tesa® es una cinta de señalización multiusos para señalizar y delimitar áreas de riesgo. Se encuentra disponible en dos colores de código.

Características

- Soporte fuerte de PP
- Adhesivo sin disolventes con alta resistencia a los rayos ultravioleta
- Para delimitar obstáculos permanentes y áreas de peligro
- Desbobinado uniforme y de bajo ruido
- Código de colores según la reglamentación de la UE para marcación
- Adecuado para utilizar con todos los dispensadores manuales tesapack®

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

Material de soporte	film PP	Epesor total	52 µm
Tipo de adhesivo	acrílico en base agua		

Propiedades / Valores de rendimiento

Fuerza de tensión	37 N/cm	Se quita sin dejar residuos	no
Adhesión	Alta adhesión	Sin disolventes	si
Hand tearability	no	Superficies adecuadas	Madera lisa, Escayola, Concreto
Resistente al desgarro	no		

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=58133