



tesa® 53949

Información De Producto



matt gaffer tape

Descripción del producto

tesa® 53949 es una cinta mate de goma especialmente diseñada para la industria de las artes y el entretenimiento. Consiste en un forro de tejido PET tejido de malla 80 recubierto de PE con un adhesivo de caucho natural sensible a la presión.

tesa® 53949 es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones siempre que una superficie no reflectante sea importante.

Características:

- que absorbe la luz, no reflectante
- buena adherencia, incluso en superficies rugosas * resistente a la abrasión
- repelente al agua * conforme * fácil de quitar

Aplicación

- Trabajos en el escenario / back-stage en salas de teatro, ópera, cine y música

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| • Material de soporte | tejido extruído con PE | • Espesor total | 310 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor de la cinta | _NULL µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---|--------------------------|--|--------|
| • Elongación a la ruptura | 14 % | • Rasgable a mano | bueno |
| • Fuerza de tensión | 85 N/cm | • Resistencia a la abrasión | bueno |
| • Bordes de corte rectos | bueno | • Resistencia a la temperatura | 125 °C |
| • Contenido de base biológica o reciclado | matt | (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | |
| • Malla | 80 count per square inch | • Resistencia al agua | bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 1.6 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 53949

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53949>