



51026 PV5



Información De Producto

PET cloth Sleeve® for superior abrasion protection and enhanced harness flexibility in the automotive engine compartment

Descripción del producto

tesa® 51026 PV5 es una cinta PET de tela con un adhesivo acrílico sin disolventes. Proporciona una protección superior contra la abrasión y soporta altas temperaturas y condiciones ambientales exigentes. Su adhesivo acrílico es compatible con los nuevos materiales de revestimiento de cables libres de halógenos (PE / PP) y proporciona una mayor durabilidad a altas temperaturas. Combina la conocida aplicación en espiral de una cinta con las ventajas de tesa Sleeve®. La construcción del producto garantiza un contacto adhesivo mínimo con los cables para proporcionar la máxima flexibilidad del arnés y el sistema de cierre de adhesivo a adhesivo garantiza una unión segura sin envoltorios adicionales.

Principales características:

- Resistencia superior a la abrasión
- Resistencia a altas temperaturas.
- Alta flexibilidad
- Sistema de cierre adhesivo a adhesivo para una unión segura sin envoltorios adicionales.
- Excelente compatibilidad de cable.
- Resistente al envejecimiento
- Resistente a las influencias ambientales.
- Retardante de llama
- Libre de nebulización
- Libre de halógeno
- Resistente al desgarro
- Flexible y suave.

Características

- Superior abrasion resistance
- High temperature resistance
- High flexibility
- Adhesive-to-adhesive closure system for secure bonding without additional spot wraps
- Excellent cable compatibility
- Ageing-resistant
- Resistant to environmental influences
- Flame-retardant
- Fogging-free
- Halogen-free
- Tear-resistant
- Flexible and smooth



51026

PV5

Información De Producto

Aplicación

tesa® 51026 se ha desarrollado para el agrupamiento y la protección de cables contra la abrasión en áreas con mayores demandas de flexibilidad del arnés. El campo de aplicación principal es el compartimiento del motor automotriz de vehículos con temperaturas y condiciones ambientales exigentes.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PET tejido | • Espesor total | 530 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Noise damping (LV312) | Class B | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Temperature resistance max. | 150 °C | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 5.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Información adicional

Standard widths: 35, 45, 59 mm

Standard lengths: 10, 15 m

- Standard core diameter: 38 mm
- Additional dimensions on request



51026

PV5

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51026>