



52060 BigFoam



Información De Producto

Sofprint®

Descripción del producto

tesa® 52060 SoftPrint BigFoam es una cinta doble faz de espuma de 1500µm de espesor, diseñada específicamente para el montaje de clichés (fotopolímeros) con un espesor de 1.14mm (0.045"), 1.70mm (0.067") o 2.54mm (0.100") en la industria flexográfica de banda ancha.

Características

- tesa® Softprint BigFoam is highly compressible and therefore offers improved print quality and higher running speeds
- tesa® Softprint's BigFoam unique construction ensures that print quality is maintained even on extended print runs
- The special adhesive ensures simple mounting, easy repositioning, and demounting of plate and tape without residues
- During printing a very good bond of tape and plate is achieved. Plates stay securely in place - no edge lifting and no plate movement
- The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting
- structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting

Aplicación

tesa® 52060 Softprint BigFoam es una espuma doble faz en la categoría de 1500µm (60 mils) de espesor diseñada específicamente para el montaje de fotopolímeros en banda ancha durante el proceso de impresión flexográfico..

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|----|
| • Material de soporte | espuma PE | • Tipo de liner | PP |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------|------|----------|-------|
| • Categoría de espesor | 1500 | • Dureza | medio |
|------------------------|------|----------|-------|



52060 BigFoam

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52060>