

tesa® EasySplice 51910

Información De Producto



Cinta doble faz de empalme automático

Descripción del producto

tesa® 51910 EasySplice FilmLine® PLUS es una cinta doble faz de empalme al vuelo (automático).

tesa® 51910 EasySplice® PLUS se caracteriza por:

- Muy buen tack
- Muy buena adhesión en PE y PP
- Espesor de empalme bajo
- Soporte para imprimir

División de banda con características de apertura adaptadas para una apertura suave en la bobina nueva sin perjudicar el proceso de impresión.

Color: Rojo

Aplicación

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS es especialmente adecuada para:

- Empalmes al vuelo (automático) en la industria de flexografía o impresión en rotograbado de material de empaque flexible.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Papel | • Espesor total | 120 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Color | rosa |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Tiempo de vida útil (envasado) | 21 months |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | <25 ° C | |

tesa® EasySplice 51910

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51910>