



# tesa® 60760

## Información De Producto



### Marcaje Piso

### Descripción del producto

tesa® 60760 es una cinta para el marcado y señalización de pisos. De PVC plastificado con un adhesivo de caucho-resina modificado muy potente que permite una perfecta adhesión en cualquier superficie. La cinta se puede incluso cortar con la mano.

### Aplicación

tesaflex® 60760 es perfectamente adecuado para la advertencia y el marcado de cualquier tipo de objetos móviles o estáticos.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |                 |        |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando     | • Espesor total | 150 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                                 |           |
|---------------------------|---------|---------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 220 %   | • Apto para superficies rugosas | muy bueno |
| • Fuerza de tensión       | 33 N/cm |                                 |           |

### Adhesión a los valores

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Adhesión al metal | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 60760

## Información De Producto

### Información adicional

tesa<sup>®</sup> 60760 está disponible en varios colores conforme con la normativa de seguridad.

### Descargo de responsabilidad

Los productos tesa<sup>®</sup> demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa<sup>®</sup> es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60760>