



# tesa® 51914

## Información De Producto



### Cinta doble faz repulpable

#### Descripción del producto

tesa® 51914 es una cinta repulpable de doble faz con protector. Consiste en un soporte de papel tissue y adhesivo acrílico modificado soluble en agua.

tesa® 51914 se caracteriza por:

- Excelente tack
- Excelente repulpabilidad sobre un rango alto de pH (pH3 - pH9)

Color: Azul, transparente.

#### Características

- Highest tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated papers
- Good shear strength
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

#### Aplicación

tesa® 51914 es adecuada para:

- Empalmes al vuelo en la industria del papel o de la impresión.

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Composición del producto

- |                       |                                 |                 |                     |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| • Material de soporte | fibra sin tejer                 | • Tipo de liner | papel siliconado    |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico taquificado repulpable | • Espesor total | repulpable<br>90 µm |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                        |           |                                  |           |
|------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| • Resistencia al corte | bueno     | • Tiempo de vida útil (envasado) | 12 months |
| • Tack                 | muy bueno | <25 ° C                          |           |



# tesa® 51914

## Información De Producto

### Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51914>