



# tesa® 4298

## Información De Producto



### Strapping tape

#### Descripción del producto

tesa® 4298 es un fleje de polipropileno tensionado con adhesivo de caucho natural. La cinta se encuentra disponible en color azul.

tesa® 4298 esta especialmente diseñado para no dejar restos de adhesivo ni manchas.

#### Características

- The tape adheres well on both polar and non-polar surfaces, and features a high tensile strength and a low elongation.
- tesa® 4298 is a specifically designed tape which is stain and adhesive-transfer resistant.
- It features high tack, strong adhesion, and resistance against environmental stress.

#### Aplicación

Cerrar, sujetar y asegurar sin dejar residuos y sin dañar las superficies de impresoras o de refrigeradores

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Composición del producto

- |                       |                |                 |        |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | MOPP           | • Espesor total | 114 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural | • Color         | azul   |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |          |                         |    |
|---------------------------|----------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 35 %     | • Remoción sin residuos | si |
| • Fuerza de tensión       | 300 N/cm | • Sin decoloración      | si |

#### Adhesión a los valores

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Adhesión al metal | 5 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4298

## Información De Producto

### Descargo de responsabilidad

Los productos tesa<sup>®</sup> demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa<sup>®</sup> es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04298>