



tesa® 64621

Información De Producto Information



Cinta de doble cara de film transparente de 90 µm

Descripción del producto

tesa® 64621 es una cinta doble faz de 90 µm con un soporte transparente de PP y un sistema adhesivo de caucho sintético (hotmelt) libre de solventes que ofrece una alta adherencia.

El protector (liner) es de papel siliconado.

Características

- Con el adhesivo termofusible, tesa® 64621 no contiene disolventes y ofrece una gran adherencia.
- tesa® 64621 está protegido por un soporte de papel siliconado.

Aplicación

- Aplicaciones de fijación de uso general.
- Montaje de materiales decorativos y embalaje.
- Unión de materiales textiles, papel, plásticos y films.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	film PP	• Color	transparente
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Color del liner	amarillo
• Tipo de liner	glassine	• Espesor del liner	70 µm
• Espesor total	90 µm	• Peso del liner	78 g/m ²

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	140 %	• Resistencia al corte a 23°C	medio
• Fuerza de tensión	45 N/cm	• Resistencia al corte estático	bajo
• Resistencia a la humedad	bueno	40°C	
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	80 °C	• Resistencia al envejecimiento (UV)	medio
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	40 °C	• Tack	bueno



tesa® 64621

Información De Producto Information

Adhesión a los valores

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|----------|
| • Adhesión a PE (inicial) | 5 N/cm | • Adhesión a PVC (inicial) | 9 N/cm |
| • Adhesión al PE (después de 14 días) | 6.5 N/cm | • Adhesión al PVC (después de 14 días) | 9.5 N/cm |
| • Adhesión a PP (inicial) | 8 N/cm | • Adhesión al Metal (inicial) | 10 N/cm |
| • Adhesión al PP (después de 14 días) | 9 N/cm | • Adhesión al Metal (después de 14 días) | 15 N/cm |

Información adicional

Otras variantes de liner:

Película MOPP roja PV6, 80µm

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64621>