




tesa® 55576

Información De Producto Information



Cinta doble faz de espuma de PE blanca de 1200 µm

Descripción del producto

tesa® 55577 es una cinta doble faz de espuma de PE blanca para aplicaciones de montaje de uso general. Se compone de un soporte de espuma de PE y un adhesivo acrílico, cubierto con un protector rojo.

Características

tesa® 55576 es una cinta de espuma de PE de doble cara para aplicaciones de montaje ligeras. Se compone de un soporte de espuma de PE y un adhesivo acrílico adherente, cubierto con un revestimiento de película roja.

Aplicación

- Premontaje de Espejos
- Montaje permanente de perfiles y molduras decorativas
- Montaje de canales de cable
- Montaje temporal de señalizaciones (principalmente para feria comerciales)
- Fijación de giardaescobas
- Montaje de material publicitario y letreros de punto de venta, afiches, chispas habladoras y cenefas
- Porta precios en diferentes materiales

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| • Material de soporte | espuma PE | • Epesor total | 1200 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Color | blanco |
| • Tipo de liner | papel recubierto de PE | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 60 °C |
|--|-------|--|-------|

Adhesión a los valores

- | | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| • Adhesión al Aluminio (inicial) | 6.4 N/cm | • Adhesión a PVC (inicial) | 3 N/cm |
| • Adhesión a PE (inicial) | 1.4 N/cm | • Adhesión al Metal (inicial) | 5.5 N/cm |



tesa® 55576

Información De Producto Information

Información adicional

La cinta tesa® 55576 con adhesivo acrílico, es adecuada para una amplia gama de aplicaciones de montaje para piezas pequeñas, livianas y ligeras tanto en interiores como exteriores. Permite confiar en su rendimiento comprobado para la unión de sustratos como papel, cartón, metal y algunos plásticos.

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=55576>