



# tesa® Professional 4613

## Cinta de ducto

### Información De Producto

Cinta de Ducto para aplicaciones simples

### Descripción del producto

tesa® 4613 es una Cinta de Ducto que se puede usar para aplicaciones simples como la sujeción, sellado, empaque o marcado, pero también para trabajos de pintura. Se basa en un adhesivo de caucho natural y se puede rasgar a mano.

### Características

- Aplicaciones en interiores y exteriores, incluso en superficies rugosas
- Fijación de películas de protección.
- Sellado de conductos.
- Fijación, marcado y embalaje.
- No debe usarse en superficies pintadas.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                        |                 |        |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 180 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural         |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                                      |       |
|---------------------------|---------|--------------------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 18 %    | • Resistencia a la humedad           | bueno |
| • Fuerza de tensión       | 30 N/cm | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |
| • Rasgable a mano         | bueno   |                                      |       |





# tesa® Professional 4613

## Cinta de ducto

Información De Producto

### Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04613>