

# tesa® 53949

## Información De Producto



matt gaffer tape

### Descripción del producto

tesa® 53949 es una cinta mate de goma especialmente diseñada para la industria de las artes y el entretenimiento. Consiste en un forro de tejido PET tejido de malla 80 recubierto de PE con un adhesivo de caucho natural sensible a la presión.

tesa® 53949 es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones siempre que una superficie no reflectante sea importante.

Características:

- que absorbe la luz, no reflectante
- buena adherencia, incluso en superficies rugosas \* resistente a la abrasión
- repelente al agua \* conforme \* fácil de quitar

### Aplicación

- Trabajos en el escenario / back-stage en salas de teatro, ópera, cine y música

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                        |                       |          |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| • Material de soporte | tejido extruído con PE | • Espesor total       | 310 µm   |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural         | • Espesor de la cinta | _NULL µm |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |   |                          |  |        |
|---|--------------------------|--|--------|
| • Elongación a la ruptura                 | 14 %                     | • Rasgable a mano  | bueno  |
| • Fuerza de tensión                       | 85 N/cm                  | • Resistencia a la abrasión                                  | bueno  |
| • Bordes de corte rectos                  | bueno                    | • Resistencia a la temperatura                               | 125 °C |
| • Contenido de base biológica o reciclado | matt                     | (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) |        |
| • Malla                                   | 80 count per square inch | • Resistencia al agua  | bueno  |

### Adhesión a los valores

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 1.6 N/cm |
|---------------------|----------|

# tesa<sup>®</sup> 53949

## Información De Producto

### Descargo de responsabilidad

Los productos tesa<sup>®</sup> demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa<sup>®</sup> es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53949PV2>