tesa® 50525

Información De Producto

Cinta de aluminio de 30 micras con liner

Descripción del producto

tesa® 50525 es una cinta conformable con una capa de aluminio de 30µm y adhesivo acrílico.
Se usa básicamente en aplicaciones industriales, para aislar uniones de tuberías.

Características:

- Alta adhesión
- Conformable
- Resistencia a la humedad y al vapor
- Alta conductividad térmica
- Resistencia al envejecimiento

Aplicación

- Montaje de aires acondicionados
- Aislamiento del calor y del frío
- Sellado de ductos
- Enmascarado, protección, reparación, cerramiento, etc.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

Material de soporte	film aluminizado	Color del liner	blanco
Tipo de adhesivo	acrílico	Espesor de la cinta	_NULL µm
Tipo de liner	papel	Espesor del liner	65 µm
Epesor total	60 µm		

Propiedades / Valores de rendimiento

Elongación a la ruptura	5 %	Rasgable a mano	si
Fuerza de tensión	23 N/cm	Temperatura de funcionamiento desde	-40 °C
Contenido de base biológica o reciclado	reflective	Temperatura de funcionamiento hasta	160 °C
Fácil de remover	no		

Adhesión a los valores

Adhesión al soporte	4 N/cm	Adhesión al metal	5 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=50525

tesa® 50525

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=50525