

tesa® 4304

Información De Producto



Cinta de enmascarado resistente a la temperatura hasta 140°C

Descripción del producto

tesa® 4304 es una cinta de papel crepado para enmascarado durante procesos de pintado, extremadamente resistente y flexible. tesa® 4304 es resistente al chorreado de arena y tanto la pintura (base agua o disolvente) como las masillas tiene muy buena adhesión evitando ensuciar el espacio de trabajo por el descascarillado de pintura. Incluso después de procesos de secado a 140, tesa® 4304 se puede remover sin problemas y sin dejar ningún tipo de restos.

Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicación

Excelente manejo debido al respaldo amigable con los dedos y fuerzas de desenrollado medias

Conversión de una amplia gama de temperaturas de secado de hasta 163 ° C / 325 ° F

Asegure la adherencia de pinturas y masillas al reverso evitando que la pintura se descascare.

Recomendado para trabajos de enmascaramiento exigentes, especialmente en pintura automotriz.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • De base biológica (por peso) | 55 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 145 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 13 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 43 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 163 °C |
| • Fácil de remover | si | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|--------|
| • Adhesión al metal | 4 N/cm |
|---------------------|--------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4304>

tesa[®] 4304

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4304>