

tesa® 4661

Información De Producto



Cinta de ducto de altas prestaciones

Descripción del producto

tesa® 4661 es una cinta de ductos recubierta de una capa de acrílico. El soporte y el adhesivo de caucho natural la convierten en una cinta apropiada para cualquier aplicación.

Características:

- Elevada adhesión incluso en superficies rugosas
- Excelente resistencia a la rotura
- Resistente a la abrasión
- Disponible en 7 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo y verde

Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicación

- Reducción de ruidos
- Cableado
- Codificación de colores
- Sellado de cajas, tarros y tubos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | Tejido con recubrimiento acrílico | • De base biológica (por peso) | 60 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Epesor total | 300 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 12 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 100 N/cm | • Resistencia a la abrasión | muy bueno |
| • Bordes de corte rectos | muy bueno | • Resistencia a la temperatura | 140 °C |
| • Fácil de escribir sobre él | si | (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | |
| • Malla | 145 count per square inch | • Resistencia al agua | bueno |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4661>

tesa® 4661

Información De Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión al metal 5.8 N/cm

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4661>