

# tesa® 4661

## Información De Producto



### Cinta de ducto de altas prestaciones

#### Descripción del producto

tesa® 4661 es una cinta de ductos recubierta de una capa de acrílico. El soporte y el adhesivo de caucho natural la convierten en una cinta apropiada para cualquier aplicación.

#### Características:

- Elevada adhesión incluso en superficies rugosas
- Excelente resistencia a la rotura
- Resistente a la abrasión
- Disponible en 7 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo y verde

#### Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Aplicación

- Reducción de ruidos
- Cableado
- Codificación de colores
- Sellado de cajas, tarros y tubos.

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Composición del producto

- |                       |                                   |                                                           |        |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| • Material de soporte | Tejido con recubrimiento acrílico | • Contenido de carbono de origen biológico (DIN EN 16640) | 64 %   |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural                    | • Epesor total                                            | 300 µm |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                              |                           |                                                              |           |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura    | 12 %                      | • Rasgable a mano                                            | muy bueno |
| • Fuerza de tensión          | 100 N/cm                  | • Resistencia a la abrasión                                  | muy bueno |
| • Bordes de corte rectos     | muy bueno                 | • Resistencia a la temperatura                               | 140 °C    |
| • Fácil de escribir sobre él | si                        | (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) |           |
| • Malla                      | 145 count per square inch | • Resistencia al agua                                        | bueno     |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4661>

# tesa® 4661

## Información De Producto

### Adhesión a los valores

- Adhesión al metal 5.8 N/cm

### Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4661>