

tesa® Professional 60022

Adhesivo en spray

Información De Producto

Adhesivo en Spray Extra fuerte, 500ml

Descripción del producto

tesa® 60022 adhesivo extra fuerte para la fijación permanente de materiales como tela plástico, cartón, goma espuma, materiales aislantes, vinilo, cuero, cuero sintético y goma entre sí o sobre metal o madera.

- Pulverización muy fina, resistente a la humedad y a temperaturas entre -30°C y +80°C.
- Buena adhesión sobre PE y PP.
- Unión de gran variedad de materiales y pesos.
- Boquilla spray ajustable.
- Especialmente indicado para la industria automotriz.- Libre de silicona y disolventes clorados.

Aplicación

tesa® Adhesivo Spray extra fuerte se utiliza normalmente para la unión versátil de materiales exigentes, como la espuma y la tela, es utilizado normalmente por

- Tapiceros
- Artesanos
- La industria de automotriz y muchas otras aplicaciones profesionales en la industria y la artesanía.

Además, tesa® 60022 es adecuado para el uso general en el hogar.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- Sin silicona si

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------|----|
| • Adhesión | High adhesion | • Resistencia a la humedad | si |
| • Apto para niños de 3 años | no | • Resistencia a la temperatura | si |
| • Compostable | no | • Resistencia a productos químicos | si |
| • Impermeable | si | • Resistencia a UV | si |
| • Lavable | no | • Sin disolventes | no |
| • Remoción sin residuos | no | • Sustancia peligrosa | si |

Información adicional

- Unión de gran variedad de materiales y pesos.
- Spray forma una capa.
- La dirección del spray puede ser definida para horizontal o vertical.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60022>

tesa[®] Professional 60022

Adhesivo en spray

Información De Producto

Información adicional

- Boquilla spray ajustable (H: Alto, M: Medio; L: Bajo).
- Resistente a la humedad y a temperaturas entre -30°C hasta +80°C (a corto plazo incluso 100°C).
- Libre de silicona y disolventes clorados.

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60022>