

tesa® Professional 60950 / 60952

Cinta antideslizante Negro



Información De Producto

Cinta Antideslizante negra

Descripción del producto

El área de aplicación de la gama tesa® Antideslizante Profesional es en todas partes, se requiere una base segura. El antideslizante negro es la protección ideal para evitar el derrape y, por lo tanto, ayuda a evitar accidentes en el trabajo. La muy buena adherencia del producto es adecuada para superficies exigentes, como pisos de fábricas, áreas industriales, etc. El recubrimiento adhesivo fuerte y duradero garantiza un alto efecto antideslizante de hasta 1 a 2 años en áreas de uso normal. Las Cintas Antideslizantes se pueden rasgar a mano y no se contraen después de la aplicación.

Características

En cualquier lugar donde el paso firme y seguro sea requerido.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--------|
| • Material de soporte | PVC film coated with mineral particles | • Espesor de la cinta | 720 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Espesor del liner | 180 µm |
| • Epesor total | 900 µm | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

| | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 25 % | • Flurescencia | no |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Rasgable a mano | bueno |
| • Apto para cortar | si | • Resistencia a productos químicos | bueno |
| • Fácil de remover | no | | |

Adhesión a los valores

| | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 5.8 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa[®] Professional 60950 / 60952

Cinta antideslizante Negro

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=60950PRO>