

tesa® Professional 4169

Cinta de Marcaje pisos

Información De Producto

Cinta Premium de Marcaje de Pisos

Descripción del producto

tesa® 4169 es una cinta adhesiva de alto rendimiento extremadamente robusta para las marcas permanentes en el piso. La cinta resistente al desgaste y a la abrasión para el piso, comprende un sustrato de PVC suave con una masa adhesiva de acrilato. También se puede utilizar en superficies sensibles o rugosas y gracias al alto grado de flexibilidad en el sustrato, también es adecuado para la adhesión a esquinas.

Características

- Marcado de áreas de trabajo p.ej. en fábricas y almacenes
- * Líneas de guía para vehículos sensibles a las marcas p.ej. robots de transporte
- * Marcado de aparcamientos y caminos de paso en oficinas, hospitales ferias, etc.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Epesor total | 180 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 200 % | • Rasgable a mano | bueno |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Resistencia a la humedad | bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® Professional 4169

Cinta de Marcaje pisos

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=4169PRO>