

tesa® Professional 53949

Cinta Gaffer

Información De Producto

Cinta de tela utilizada para eventos

Descripción del producto

Nuestra Cinta de Tela de tesa® 53949 consiste en un tejido extruido de PE equipado con un adhesivo hecho de caucho natural. Es particularmente adecuado para aplicaciones cuando se deben evitar los reflejos. La Cinta de Tela multiuso es ideal para el uso frecuente en eventos de todo tipo, por ejemplo, conciertos, ferias o espectáculos teatrales. La Cinta de Tela proporciona una buena resistencia adhesiva (incluso en superficies rugosas), absorbe la luz, se puede arrancar a mano y se puede quitar sin esfuerzo. Además, es resistente a la abrasión, suave, flexible, repelente al agua y resistente a la intemperie, por lo que es ideal para aplicaciones en exteriores.

Características

- En trabajos en el stage o back-stage de teatros, óperas, cines, etc.
- Fijación de cables a suelos, moquetas, paredes, etc.
- Cubre de superficies brillantes
- Señalización de suelos

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido extruido con PE | • Epesor total | 310 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 14 % | • Resistencia a la abrasión | bueno |
| • Fuerza de tensión | 85 N/cm | • Resistencia a la humedad | bueno |
| • Rasgable a mano | bueno | • Resistencia al agua | bueno |
| • Removible después de 14 días (85°C, 95% r.h.) | bueno, medio | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |

tesa® Professional 53949

Cinta Gaffer

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=53949PRO>