

tesa® 51334

Información De Producto



Cinta de rasgado a base de papel

Descripción del producto

Cinta de rasgado blanca reciclable a base de papel para aplicaciones de apertura fácil de soluciones de embalaje a base de papel, como cajas de embalaje ligeras o sobres.

Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Fuerte soporte de papel y alta adherencia sobre materiales de cartón para una apertura fiable y rápida de diversos embalajes
- Aspecto visual homogéneo en el envase final
- El diseño del producto ayuda a lograr un mayor contenido de material de embalaje de una sola fuente
- Desenrollado suave y procesabilidad probada en los aplicadores de cinta estándar del mercado

Aplicación

- Diseñado para una apertura segura y fiable de embalajes ligeros de cartón corrugado, cartulina o papel
- Recomendado para la producción automática

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|--------------------------------|-------|--------------------|------------------|
| • Material de soporte | Papel | • Tipo de adhesivo | caucho sintético |
| • De base biológica (por peso) | 100 % | • Espesor total | 160 µm |

Surtido de productos

- | | | | |
|-----------------------|--------|------------------------|-------|
| • Colores disponibles | blanco | • Formatos disponibles | SPOOL |
|-----------------------|--------|------------------------|-------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 4 % | • Aplicación automática | si |
| • Fuerza de tensión | 100 N/cm | | |

tesa[®] 51334

Información De Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión al metal 10 N/cm

Certificados

Certificados de Sostenibilidad

- Capi recyclability laboratory test method version 2 - Standard mill

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51334>