

tesa® 5006

Información De Producto



tesa® 5006 es una cinta de enmascarar conformable basada en una base de papel crepé fino de color blanco y un adhesivo de caucho natural.

Descripción del producto

tesa® 5006 es una cinta de enmascarar conformable basada en una base de papel crepé fino de color blanco y un adhesivo de caucho natural. Esta cinta esencial para enmascarar es adecuada para aplicaciones de pintura en aerosol de baja intensidad y usos generales como sostener, sellar y fijar. Proporciona resistencia a temperaturas de hasta 60°C y es apta para el secado en horno posterior.

Características

La base de papel crepé blanco garantiza una buena conformabilidad. El sistema de adhesivo de caucho natural ofrece buena adhesión en diversas superficies y un buen tack.

Aplicación

tesa® 5006 es adecuada para aplicaciones de pintura en aerosol de baja intensidad y para enmascarar de usos múltiples.

Proporciona resistencia a temperaturas de hasta 60°C y es apta para el secado en horno posterior.

La cinta se puede rasgar a mano.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Epesor total | 120 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | |
|---------------------------|-----------|---|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Resistencia a la temperatura (30 – 60 °C min) |
| • Fuerza de tensión | 23 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 – 60 °C min) |
| • Rasgable a mano | muy bueno | |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® 5006

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=5006LAM>