

tesa® 5008

Información De Producto



tesa® 5008 Multiusos es una cinta para enmascarar de uso general hecha con respaldo de papel crepé fino de color beige y adhesivo de caucho natural.

Descripción del producto

tesa® 5008 es una cinta para enmascarar flexible, hecha con respaldo de papel crepé fino en color beige y adhesivo de caucho natural.

La cinta para enmascarar multiusos es adecuada para trabajos ligeros de pintura con pistola y aplicaciones generales como sujetar, sellar y fijar.

Ofrece resistencia a la temperatura de hasta 80°C para el secado posterior en horno.

Características

El respaldo de papel crepé beige garantiza buena adaptabilidad.

El sistema adhesivo de caucho natural proporciona buena adhesión a múltiples superficies, así como buena pegajosidad.

La cinta para enmascarar multiusos ofrece excelente desempeño en pintura.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Epesor total | 140 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | |
|---------------------------|-----------|---|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Resistencia a la temperatura (30 – 80 °C min) |
| • Fuerza de tensión | 29 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 – 80 °C min) |
| • Rasgable a mano | muy bueno | |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 2.6 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® 5008

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=5008LAM>