

tesa® Professional 4688

Información De Producto

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	tejido extruído con PE	• Espesor total	260 µm
• Tipo de adhesivo	caucho natural		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	9 %	• Resistencia a la humedad	bueno
• Fuerza de tensión	52 N/cm	• Resistencia al agua	bueno
• Rasgable a mano	bueno	• Resistencia al envejecimiento (UV)	bueno
• Resistencia a la abrasión	bueno		

Certificados

Certificado de acuerdo con

- TLV 9027/01/06 for use in nuclear power plant

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4688PRO>