



# tesa® 65610

## Información De Producto



tesafix

### Descripción del producto

tesa® 65610 Removable es una cinta de espuma de PE de doble cara equipada con una película de refuerzo de PET.

### Aplicación

tesa® 65610 es especialmente adecuado para clientes que desean remover la cinta sin dejar ningun tipo de residuo.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                     |                 |         |
|-----------------------|---------------------|-----------------|---------|
| • Material de soporte | espuma PE           | • Espesor total | 1200 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico modificado | • Color         | blanco  |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |  |           |  |       |
|--|-----------|--|-------|
| • Elongación a la ruptura                    | 30 %      | • Resistencia al corte a 23°C          | bueno |
| • Fuerza de tensión                          | 27 N/cm   | • Resistencia al corte estático a 40°C | bueno |
| • Resistencia a la humedad                   | muy bueno | • Resistencia al envejecimiento (UV)   | bueno |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C     | • Resistencia al suavizante            | medio |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 80 °C     | • Tack                                 | bueno |
| • Resistencia a productos químicos           | bueno     |  |       |

### Adhesión a los valores

- |   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| • Adhesión al Aluminio (inicial)            | 4 N/cm | • Adhesión al PVC (después de 14 días)   | 4 N/cm |
| • Adhesión al Aluminio (después de 14 días) | 4 N/cm | • Adhesión al Metal (inicial)            | 4 N/cm |
| • Adhesión a PVC (inicial)                  | 3 N/cm | • Adhesión al Metal (después de 14 días) | 4 N/cm |



# tesa<sup>®</sup> 65610

## Información De Producto

### Descargo de responsabilidad

Los productos tesa<sup>®</sup> demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa<sup>®</sup> es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=65610>