



tesa[®] 60950

Cinta antideslizante Negro



Información De Producto

Cinta Antideslizante

Descripción del producto

El área de aplicación para la gama de cintas antideslizantes tesa[®] Professional es cualquier sitio donde se requiera un paso firme y seguro. La cinta antideslizante negra es la protección ideal para evitar accidentes como resbalones. Una alta adhesión es necesaria en la cinta puesto que se colocará en superficies como suelos de fábricas, áreas industriales, etc. El adhesivo fuerte y duradero asegura un efecto de antideslizamiento de 1-2 años en condiciones normales. Las cintas antideslizantes se pueden cortar con la mano.

Aplicación

En cualquier lugar donde se requiera de paso firme y seguro.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------|---------------------|--------|
| • Espesor total | 900 µm | • Espesor del liner | 180 µm |
| • Espesor de la cinta | 720 µm | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------|---------|
| • Apto para cortar | si | • Fuerza de tensión | 30 N/cm |
| • Resistencia a la temperatura | -5 to +50 | • Hand tearability | bueno |
| • Elongación a la ruptura | 25 % | • Resistencia a productos químicos | bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 5.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 60950

Cinta antideslizante Negro

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60950>