



tesa® 4662

Información De Producto



Cinta de ducto de alta performance

Descripción del producto

tesa® 4662 es una cinta de ducto multi usos. El soporte es una tejido de PET/algodón de trama 27 recubierto con un adhesivo de caucho natural.

Características:

- excelente adhesión incluso en superficies rugosas y sucias
- se puede cortar con la mano
- Impermeable
- conformable
- disponible en 3 colores: gris, negro y blanco

Aplicación

- Sellado de tuberías y conductos.
- Cierre de láminas de recubrimiento.
- Aplicación en albañilería y madera.
- Arreglo, cierre y empaque.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor de la cinta | 230 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---------|
| • Resistencia a la abrasión | medio | • Bordes de corte rectos | bueno |
| • Elongación a la ruptura | 18 % | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 95 °C |
| • Hand tearability | bueno | • Fuerza de tensión | 30 N/cm |
| • Mesh | 27 threads/inch ² | • Resistencia al agua | medio |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 4.4 N/cm |
|---------------------|----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04662>



tesa® 4662

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04662>