



tesa® Professional 4169 Cinta de Marcaje pisos



Información De Producto

Cinta premium de marcado de pisos permanente

Descripción del producto

tesaflex® 4169 PV3 es una cinta de marcado de suelos con un soporte de PVC y un adhesivo acrílico en base agua. Es adecuada para aplicaciones permanentes de marcado de suelos.

Aplicación

- Marcado de áreas de trabajo p.e. en fabricas y almacenes
- Líneas de guía para vehículos sensibles a las marcas p.e. robots de transporte
- Marcado de aparcamientos y caminos de paso en oficinas, hospitales ferias, etc...

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Espesor total | 180 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 200 % | • Hand tearability | bueno |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Resistencia a la humedad | bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04169>