



# tesa® 60630

## Información De Producto



### Cinta de Aluminio

### Descripción del producto

tesa®

60630 es una cinta de aluminio basada en un soporte de aluminio de 30 µm (1.2 mil) y adhesivo acrílico transparente.

### Aplicación

Montaje de refrigeradores y hornos. Unión y sellado de reparaciones. Hace la superficie conductora eléctrica y térmica. Hace que la superficie refleje el calor

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                  |                    |          |
|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| • Tipo de liner       | ninguno          | • Tipo de adhesivo | acrílico |
| • Material de soporte | film aluminizado | • Espesor total    | 65 µm    |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                               |            |                               |           |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| • Fácil de remover            | no         | • Hand tearability            | muy bueno |
| • Elongación a la ruptura     | 3 %        | • Operation temperature from  | -40 °C    |
| • Fuerza de tensión           | 25 N/cm    | • Operation temperature up to | 160 °C    |
| • Backing appearance (visual) | reflective |                               |           |

### Adhesión a los valores

- |                                 |          |                            |          |
|---------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| • Adhesion to Backing           | 0.1 N/cm | • Adhesión a PVC (inicial) | 5.5 N/cm |
| • Adhesión al Cristal (inicial) | 7 N/cm   | • Adhesión al metal        | 8 N/cm   |
| • Adhesión a PE (inicial)       | 4 N/cm   |                            |          |



# tesa<sup>®</sup> 60630

## Información De Producto

### Descargo de responsabilidad

Los productos tesa<sup>®</sup> demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa<sup>®</sup> es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60630>