



tesa® 52330

Información De Producto



Cinta de Montaje

Descripción del producto

tesa® 52330 está especialmente diseñado para el montaje de clichés para la impresión flexográfica sobre cartón corrugado (postprint) debido a las características especiales del adhesivo y las óptimas propiedades del soporte.

Propiedades del adhesivo:

- Alto gramaje de adhesivo para asegurar el montaje de los clichés.
- La alta adhesión permite el almacenamiento vertical de los clichés.

Propiedades del soporte:

- tesa® 52330 es muy flexible y estable gracias a su soporte textil que lo hace ideal para clichés durante la impresión flexográfica en cartoneras sobre el cartón corrugado.
- La estabilidad del soporte permiten su almacenamiento vertical.

Propiedades adicionales:

- tesa® 52330 tiene un protector crepado para prevenir la formación de burbujas de aire durante el montaje.

Aplicación

Montaje de clichés de fotopolímero en la industria de impresión.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------|----------------|
| • Tipo de liner | papel crepado | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Material de soporte | tejido | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 380 |
|------------------------|-----|



tesa[®] 52330

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52330>