



tesa® 51608

Información De Producto



Cinta de PET fleeces

Descripción del producto

tesa® 51608 es la cinta universal para el encintado de mazos de cables en el compartimento de pasajeros. Combina las características de absorción de ruidos, resistencia a la abrasión y sujeción del mazo, mientras mantiene el mazo flexible permitiendo un montaje fácil en el OEM.

tesa® 51608 está optimizado para aplicación manual.

Características:

- absorción de ruidos
- resistencia a la abrasión
- flexible y adaptable
- resistente al rasgado
- fuerza de desbobinado uniforme
- resistente al envejecimiento
- adhesión fuerte
- se puede cortar con la mano

Aplicación

tesa® 51608 está diseñado para proporcionar flexibilidad y amortiguación de ruidos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|---------------------|
| • Elongación a la ruptura | 20 % | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Fuerza de tensión | 40 N/cm | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class B | • Unwind force (roll width > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class A | • Unwind force (roll width ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Noise damping (LV312) | Class C | | |

Adhesión a los valores

- Adhesión al metal 3 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51608>



tesa[®] 51608

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51608>